

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Hoja De Datos Material De Seguridad

54

Manufactured by:
ANDERSON CHEMICAL COMPANY
Litchfield, MN 55355-1041
(320) 693-2477



Nombre del Producto: **Fluff**

Teléfono de emergencia #: **1-800-424-9300**
CHEMTREC

I. IDENTIFICACION

Nombre Químico Y
Sinonimos: No aplicable

Nombre de embarque (DOT):
No aplicable

Familia
Química Quaternaria
:

Clase de riesgo DOT y Numero de Indentificacion # PG
No aplicable

II. INGREDIENTES PELIGROSOS

Componentes	CAS NO.	%	TLV	PEL	Toxico	Riesgo
Isopropanol	67-63-0	3-5	400 ppm	400 ppm	NA	Irritante a los ojos y la piel
Secreto del comercio	TSRN 9200		no establecido	no establecido	NA	Irritante a los ojos y la piel

* * Químico tóxico sujeto a los requisitos de información de la seccion 313 de la Ley de Planeación de Emergencia y Derecho a Saber de la Comunidad de 1986 (40 CFR §372).

III. DATOS FISICOS

Punto De Ebullicion: 212°F

Forma: Líquido

Gravedad Especifica: 0.996

Solubilidad En Agua: Completa pH: 5.3

Apearancia: Líquido rosa, opaco

Olor: Floral

IV. DATOS DE RIESGO DE INCENIDIO Y EXPLOSION

Punto De Inflamacion: 150°F - 160°

Medio De Extinguir: Niebla de agua, polvo químico, espuma de alcohol

Procedimientos Especiales Para Combatir Incendios: Aunque este producto no es combustible, si ocurre un incendio en la vecindad, las buenas técnicas para combatirlo indican el uso de equipo respiratorio independiente y otros elementos protectores.

Riesgos Inusuales De Incendios O Explosiones: Tratar de enfriar los recipientes que se encuentren cercanos al incendio. No usar equipo de soldadura o para cortar sobre o cerca del tambor (aunque esté vacío).

V. DATOS SOBRE RIESGOS A LA SALUD

Carcinogenico: Las materias primas usadas en este producto no son consideradas carcinógenas por NTP, IARC, ACGIH y OSHA.

Effectos De La Sobre Exposicion: Causa sequedad e irritación a los ojos. El contacto repetido o prolongado puede causar la irritación y sequedad a la piel en personas sensibles. Puede ser perjudicial si se ingiere.

Procedimientos De Emergencia Y Primeros Auxilios: OJOS: Enjuague con agua durante 15 minutos levantando los párpados para lograr un enjuague completo. Obtenga atención médica inmediata.

PIEL: Enjuague inmediatamente con agua durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusarla. Obtenga atención médica inmediata. Deseche cualquier vestimenta de cuero.
SI SE INGIERE: No induzca al vómito. Ofrezca grandes cantidades de agua. Obtenga atención médica inmediata. Nunca ofrezca nada vía oral a una persona inconsciente o en estado de convulsión

VI. DATOS DE REACTIVIDAD

Estable: No: Si:

Condiciones Desfavorables: Calor, chispas y llamas abiertas

Incompatibilidad: Agentes oxidantes potentes (por ejemplo, ácido nítrico, permanganato de potasio), etc. (materiales a evitar)

Producto De Descomposicion Peligrosos: A temperaturas de llama, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, dióxido de sulfur.

VII. DERRAME O ESCAPE DE PRODUCTO

Procedimiento En Caso De Derrame O Escape De Producto: Para derrames pequeños: Enjuague hacia la alcantarilla sanitaria. Para derrames grandes: Elimine todas las fuentes de ignición. Contenga el material derramado completamente con el uso de diques o bolsas de arena, etc. y evite que corra en la superficie del suelo o agua, o alcantarillas. Recupere la mayor cantidad de material posible en contenedores para ser desechado o rehusado. Enjuague el área del derrame con agua.

Motodos De Descho: Desechar de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y municipales.

VIII. INFORMACION SOBRE PROTECCION ESPECIAL

Proteccion Respiratoria: No se necesita protección respiratoria durante el uso normal.

Ventilacion: Buena ventilación general.

Guantes De Proteccion: No requerida para su uso normal.

Proteccion Para Los Ojos: Protección para los ojos es recomendada

Ropa Protectora: No requerida para su uso normal. Si hay posibilidad de contacto, utilice equipo de protección adecuado a las condiciones.

IX. PRECAUCIONES ESPECIALES

Precauciones En El Manejo Y Almacenaje:

Almacénese en un lugar fresco y seco. Mantega alejado del calor, chispas y llamas abiertas. Evite el contacto con los ojos, piel, o ropa. Lávese completamente después de manejar el producto. Evite respirar los vapores o rocíos. Use ventilación adecuada. No ingerir. Mantener los contenedores debidamente cerrados y etiquetados apropiadamente.

Otras Precauciones: Se debe mantener una fuente de agua en el area de trabajo para enjuagar los ojos y piel en caso de contacto.

X. REVISED INFORMATION

MSDS Status: MSDS revisión

Revisado: 2/16/2010 mba

Reemplaza: 5/16/2003